

BRIO 572

Однорежимный спускной телескопический клапан



ОПИСАНИЕ

- Усилие нажатия кнопки менее 20 Н
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Телескопическая труба перелива позволяет настроить высоту клапана без подрезки.
- Регулируемая по высоте рамка: удерживает крышку бачка и компенсирует смещение от центра
- Седло изготовлено из высокопрочного ABS пластика
- Регулируемый перелив каждые 7,5 мм
- Высокая скорость потока: 2,8 л/с
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка.
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза.

Подходит для бачков с:

Отверстием в крышке (А),
Ø от 18 до 42mm
Отверстием для слива (D)
Ø от 60 до 72mm

Регулируемая высота клапана (В)
с опорным кольцом: от 283 до 435mm (отверстие в крышке (А) от 18 до 38mm)
без опорного кольца: от 305 до 457mm (отверстие в крышке (А) от 39 до 42mm)

Регулируемая высота перелива (С):

от 188 до 330mm

