

BRIO 574

Двухрежимный спусной телескопический клапан



ОПИСАНИЕ

- Компактный и универсальный
- Двухрежимный спуск
- Экономия воды благодаря возможности регулировки
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 2,6 л/с
- Телескопическая труба перелива позволяет настроить высоту клапана без подрезки. Регулируемый телескопический перелив каждые 7,5 мм
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS.
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка.
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза

Подходит для бачков с:
Отверстием в крышке бачка (A)
Ø от 18 до 42мм
Сливным отверстием (D)
Ø от 60 до 72мм

Регулируемая высота (B)
С опорным кольцом: от 283 до 435мм
(отверстие в крышке (A) от 18 до 38мм)
Без опорного кольца: 305 до 457мм
(отверстие в крышке (A) от 39 до 42мм)

Adjustable overflow height:
from 188 to 330mm (C)

