

OPTIMA 50

Двухрежимный спускной тросовый клапан



► Быстрый монтаж

ОПИСАНИЕ

- Двухрежимный спуск
- Усилие нажатия кнопки менее 20 Н
- Подходит для отверстий в крышке от 16 до 50 мм, с опорным кольцом или без в зависимости от диаметра отверстия в крышке бачка
- Большой диапазон регулировки по высоте бачка достигается за счет тросового привода: допустимая высота бачка: 272 - 480 мм
- Экономия воды благодаря возможности регулировки
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 3,5 л/с
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS.
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка.
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза

Подходит для бачков с:
 Отверстием в крышке бачка (A)
 Ø от 16 до 50 мм
 Отверстием в дне бачка (D)
 Ø от 58 до 72 мм

Регулируемая высота (B):
 С опорным кольцом: от 272 до 465 мм
 (отверстие в крышке бачка (A) Ø от 16 до 38 мм и от 43 до 50 мм)
 Без опорного кольца: от 287 до 480 мм
 (отверстие в крышке бачка (A) Ø от 39 до 42 мм)

Регулируемая высота перелива (C):
 от 149 до 245 мм

