

ОПТИМА 49

Двухрежимный спускной клапан



ОПИСАНИЕ

- Двухрежимный спуск
- Усилие нажатия кнопки менее 20 Н
- Подходит для отверстий в крышке диаметром от 16 до 50 мм, опорным кольцом или без в зависимости от диаметра отверстия в крышке бачка
- Экономия воды благодаря возможности регулировки
 - большого спуска воды: с 6л до 3л,
 - малого спуска воды с 4л до 2л
- Высокая скорость потока: 2,75 л/с
- Регулируемый кронштейн каждые 12 мм позволяет удерживать крышку
- Регулируемая высота трубы перелив каждые 4 мм
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза.

Подходит для бачков с:

- отверстием в крышке бачка (A)
- Ø от 16 до 50мм
- сливным отверстием (D)
- Ø от 58 до 72мм

Регулируемая высота (B)

- С опорным кольцом: от 282 до 430мм (отверстие в крышке (A) Ø от 16 до 38 мм и с 43 до 50мм)
- Без опорного кольца от 300 до 448мм (отверстие в крышке (A) Ø от 39 до 42мм)

Регулируемая высота перелива (C):

от 155 до 245мм

