

OPTIMA 60

Двухрежимный спускной клапан



ОПИСАНИЕ

- Двухрежимный спуск
- Кнопка с толкателями фиксируется к крышке бачка унитаза, нет жесткой фиксации с клапаном. Благодаря конструкции клапана, крышку бачка легко снять, не свинчивая кнопки
- Усилие нажатия кнопки менее 20 Н
- Подходит для отверстий в крышке диаметром от 40 до 45 мм, опорным кольцом или без в зависимости от диаметра отверстия в крышке бачка
- Экономия воды благодаря возможности регулировки большого и малого спуска воды
- Высокая скорость потока: 2,75 л/с
- Регулируемый кронштейн каждые 12 мм позволяет удерживать крышку
- Регулируемая высота трубы перелив каждые 4 мм
- Обслуживание клапана возможно без демонтажа бачка
- Высокопрочная хромированная кнопка (покрытая методом гальванизации) - устойчивая к истиранию
- Седло (или донный клапан) изготовлено из прочного пластика ABS
- Прокладка между спускным клапаном и дном бачка выполнена из литого эластомера СБС. Её эластичность и форма усиливают герметичность донной части бачка
- Прокладка между бачком и унитазом изготовлена из пенорезины, позволяет компенсировать неровности полки унитаза.

Подходит для бачков с:

BT 40 отверстием в крышке бачка (A)

Ø от 40 до 45мм

BT 70 специальная овальная форма.

Сливным отверстием (D)

Ø от 50 до 72 мм

Регулируемая высота (B)

BT 40: от 308 до 500мм (отверстие в крышке (A) Ø от 16 до 38 мм и с 43 до 50мм

BT 70 от 319 до 472мм

Регулируемая высота перелива (C):

от 155 до 245мм

