



“Самостоящая” конструкция

- Возможен монтаж только в пол, без крепления к стене
- Так же возможен традиционный монтаж в стену и в пол (поставляется комплект для фиксации к стене)
- Удобный монтаж одним специалистом
- Антикоррозийная обработка
- Выдерживает нагрузку более 400 кг.
- Встроенный спиртовой уровень подходит для установки стандартных или компактных подвесных унитазов.

Резервуар

- Герметичный термо- и шумоизолированный бачок со встроенным сливом
- В основе системы инновационный механизм спуска: простая регулировка объема и скорости потока воды.
- Стандартная настройка: 6л (большой спуск) / 3л. (малый спуск)
- При необходимости возможна регулировка объемов спуска и скорости потока воды под конкретную модель унитаза.
- Водосберегающий клапан, бесшумный набор воды (уровень шума до 9Дб.)
- Простое обслуживание: прямой доступ через панель управления
- Дополнительный доступ через заднюю крышку бачка.

Простое и безопасное подключение к водопроводу

- Фильтр приточной воды доступен для обслуживания непосредственно из окна бачка
- Подключение воды слева или справа
- Узел присоединения к водопроводу находится внутри бачка (дополнительная защита от протечек)

Крепление чаши унитаза

- Быстрое завинчивание
- 1 деталь вместо 3
- Не нужно резать резьбовую шпильку
- Регулируемая глубина
- Усиленная конструкция

Монтажный короб

- Позволяет выполнить отделку разной толщины (до 85мм) в зависимости от материала облицовки.
- Защищает от попадания инородных тел во время монтажа (зона соединения с чашей унитаза и панелью управления)

Выпускная труба

- Выпускная труба фиксируется простым зажимом
- Съемный зажим

Ножки

- Легкая регулировка высоты и положения ножек одним специалистом

Запасные части

- Поставляется с комплектом запасных частей (уплотнитель выпускного клапана и мембрана)

